

1. Informacje ogólne.
 - 1.1. Materiały użyte do budowy oraz konstrukcja rolety zapewniają jej odporność na warunki atmosferyczne i dużą niezawodność.
 - 1.2. Warunkiem niezawodnej i długiej pracy rolety jest jej prawidłowa obsługa i konserwacja.
 - 1.3. Wszystkie części składowe rolety przeznaczone są do pracy w temperaturze $-30\text{ }^{\circ}\text{C} \div +65\text{ }^{\circ}\text{C}$
2. Konserwacja rolety.
 - 2.1. Konserwacja widocznych (dostępnych) elementów rolety polega przede wszystkim na utrzymaniu ich w czystości, co zdecydowanie przedłuża ich żywotność. Prace te wykonuje użytkownik we własnym zakresie.
 - 2.2. Podstawowe czynności obejmujące konserwację rolety to:
 - 2.2.1. Okresowe czyszczenie kurtyny oraz innych widocznych, dostępnych elementów rolety (kurz i drobiny piasku przylegające do powierzchni rolety, a zwłaszcza kurtyny powodują szybsze zużycie warstwy lakieru). Czyszczenie wewnętrznych powierzchni kurtyny na oknach nie otwieranych oraz zewnętrznych części kurtyny w roletach zamontowanych na dużych wysokościach można wykonywać tylko po otwarciu rolety (klapy rewizyjnej) i wyciągnięciu kurtyny na zewnątrz. Usługi takie wykonuje się odpłatnie.
 - 2.2.2. Czyszczenie i smarowanie uszczelki w prowadnicach i listwie końcowej środkami konserwującymi gumę, zabezpieczającymi przed utlenianiem i przymarzaniem, nadającymi elastyczność zwłaszcza w okresie zimowym.
 - 2.2.3. Okresowe czyszczenie paska lub linki obsługi ręcznej oraz obudowy zwijacza w miarę ich zabrudzenia.
 - 2.3. W zależności od materiału z jakiego wykonany jest element rolety, do jego konserwacji stosować można tylko niżej wymienione środki:
 - 2.3.1. Lakierowane elementy stalowe i aluminiowe oraz z tworzyw sztucznych – woda z dodatkiem rozpuszczalnego środka myjącego (płyn do naczyń, płyn do mycia okien, itp.), miękka szmatka.
 - 2.3.2. Elementy gumowe – ogólnie dostępne środki do konserwacji gumy stosowane np. w samochodach do konserwacji opon, uszczelki drzwiowych, itp.
 - 2.3.3. Paski i linki obsługi ręcznej z włókien poliestrowych – woda z detergentem (np. proszek do prania), szmatka. Przy mocnym zabrudzeniu pasek można delikatnie pocierać szczoteczką do rąk.
 - 2.3.4. Elementy i powierzchnie z tworzyw sztucznych po umyciu zaleca się przetrzeć miękką szmatką nasączoną środkiem antystatycznym (np. Pronto) redukującym elektrostatyczne przyciąganie kurzu.
 - 2.4. Niedopuszczalne jest stosowanie do konserwacji środków czyszczących rysujących powierzchnie (proszki, twarde szczotki, skrobaczki, itp.) oraz żrących, opartych na różnego rodzaju kwasach i rozpuszczalnikach.
 - 2.5. Do czynności związanych z bieżącą obsługą rolet, wykonywaną przez użytkownika, należy obsługa urządzeń sterujących roletami z napędem elektrycznym opisana w instrukcji danego urządzenia, a w szczególności zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie, zmiana zaprogramowanych parametrów, wymiana baterii.